

alumil M300





Alumil M300

Το M300 είναι ένα ολοκληρωμένο θερμομονωτικό ανυψούμενο συρόμενο σύστημα, μεγάλων διαστάσεων για κατασκευές έως 400kg, και δίνει πολλές λύσεις σε όλες τις τυπολογίες, συμπεριλαμβανομένου συρόμενων παντζουριών, συρόμενων αντικωνοπικών σπών, μίας μοναδικής εφαρμογής για γωνιακές πόρτες 90 μοιρών χωρίς τη χρήση κολώνας στη γωνία, και κωνευτό φύλλο με εξαιρετικά επίπεδα μόνωσης.

M300 is a complete thermal brake system for large dimensions LIFT-SLIDE doors, with vents up to 400 kgs, giving solutions to all kind of typologies including sliding shutters, sliding fly screens, a unique application for 90 degrees angular doors, without using a column at the corner, and "in the wall sliding" vents, with very good thermal insulation.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλάτος φύλλου	62 mm	Sash width
Εμφανείς διαστάσεις κουφώματος		Visible width
Ύψος κάσας	60 mm	Frame height (rail)
Ύψος φύλλου	106 mm	Sash height
Πλάτος χωρίσματος "T"	70 mm	T-profile width
Πλάτος γάντζου (μεσαία τομή)	114 mm	Hook width
Βάρος φύλλου	250 kg	Sash mechanism weight limit
Πλάτος υάλωσης	46 mm	Glass thickness
Είδος στεγάνωσης	Aluseal 3 επιπέδων / Aluseal system	Glazing method
Είδος θερμομόνωσης	Υαλοεπισιμμένο πολυαμίδιο 20 mm / 20 mm polyamide	Type of thermal insulation

Επιδόσεις

Θερμομόνωση - EN ISO 10077-2	EN ISO 10077-2	$U_f=3,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	Thermal insulation - EN ISO 10077-2
------------------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------------